

## 30 LEDli & 60 LEDli Işıldak 30 LED & 60 LED Lantern




30 LED

60 LED

Gövde Body	Polimer enjeksiyon Polymer injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power LED	Batarya Battery	3,7V 1,2Ah Ni-Cd (30 LED) 3,7V 2,2Ah Ni-Cd (60 LED)	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA Highly transmissive PMMA	Şarj Süresi Charge Time	24 saat 24 hour	Ral Kodu Ral Code	9016
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

### Teknik Çizim Technical Drawing



30 LED

60 LED

### Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

İki kademeli çalışma

Two-stage working mode

Değiştirilebilir uzun ömürlü batarya

Replaceable long-life battery

Şarj durumunu gösteren LED gösterge.

LED indicator showing charge and discharge status

Kolay kontrol imkanı sunan test butonu.

Test switch providing easy control.

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Maksimum Çalışma Süresi Maxium Working Time Saat/Hour	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
204619	30 LED	3	120	8	203x55x29	40	0,0185	7,5
204620	40-60 LED Kademeli/Stage	4/6	200/300	8	342x55x29	24	0,0206	7,5