

## Mioled Edgelight Metal Asma Tavan Panel Serisi


### Mioled Edgelight **Metal Suspended** Panel Series




Gövde Body	Alüminyum ekstrüzyon profil Aluminium extrusion profile	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renkssel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal High transmission opal	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Opsiyonlar Options	Triyak dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması.	Triac dim application. Emergency lighting unit application up to 3 hours.	

### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

#### Light Distribution Curve



### Teknik Çizim Technical Drawing



### Kullanım Alanları

#### Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
106089	36	3200	3000	89	600x600x13	5	0,0559	12
106090	36	3200	4000	89	600x600x13	5	0,0559	12
106093	36	3200	6500	89	600x600x13	5	0,0559	12
108104	20	1600	3000	80	300x300x13	20	0,1343	16
108029	20	1600	4000	80	300x300x13	20	0,1343	16
108030	20	1600	6500	80	300x300x13	20	0,1343	16