

Sirius Small Serisi Sirius Small Series



Simetrik
Symmetric



Kristal
Crystal




Asimetrik
Asymmetric




Gövde Body	Alüminyum Aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	COB	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP20
Optik Kapak Diffuser	Şeffaf cam Clear glass	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.50		
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Opsiyonlar Options	3 saate kadar acil durum aydınlatma.	Emergency lighting unit application up to 3 hours.	


Teknik Çizim Technical Drawing



Simetrik
Symmetric



Asimetrik
Asymmetric




Kristal
Crystal

Kullanım Alanları Fields of Application



Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Colour Tem. (K)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	 (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5616 1651	Small Simetrik/Symmetric	3	4000	40x25	35	100	0,0121	5
5616 1661	Small Asimetrik/Asymmetric	3	4000	80x51	62	50	0,0282	10
5616 1671	Small Kristal/Crystal	2	4000	36x50	33	20	0,0158	4