

TMS LED Tüp-Sac Bant Serisi


TMS LED Tube-Metal Sheet Batten Series



Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı metal gövde Metal body with electrostatic powder coating	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
		Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP20
		Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	Duy Base	G13


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve



180,0 — 0,0 18W LED Tüp η: 100 %
270,0 — 90,0

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

60-120-150cm LED Tüp uygulamaları ile kullanılabilir.
Suitable for 60-120-150cm LED Tubes.
Pelsan LED Tüpler ile yüksek verimlilik sağlar, ekonomik çözüm sunar.
Pelsan LED Tubes provides high efficiency and affordable solution.

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5012 9420	9	740	4000-6500	83	632x40x54	6	0,0082	6
5012 9430	18	1680	4000-6500	93	1200x40x54	9	0,0155	6
5012 9440	24	2230	4000-6500	93	1500x40x54	12	0,0033	6



EN 60598-2-1