Sense Serisi
Sense Series

Gövde Body	Elektrostatik toz boyalı metal Electrostatic powder coated metal	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP20
Optik Kapak Diffuser	Isıya ve darbelere karşı korumalı, yüksek geçirgenliğe sahip dekoratif cam Heat and impact resistant high transmission decorative glass.	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9972
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Opsiyonlar Options	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. Different RAL code electrostatic powder coating applications.		

Teknik Çizim Technical Drawing

Sense LED

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu *Code No*	Tip *Type*	Güç *Power* (W)	Işık Akısı *Luminous Flux* (lm)	Renk Sıcaklığı *Colour Temp.* (K)	Etkinlik Faktörü *Luminous Effic.* (lm/W)	Boyutlar *Dimensions* (mm) Ø h	Koli Adedi *Pcs/Pack*	Koli Hacmi *Package Vol.* (m^3)	Koli Ağırlığı *Package Weight* (kg)
104364	Sensörlü Sense/*Sense With Sensor*	6	650	6500	108	300x105	8	0,102	13
104369	Acil Sense/*Emergency Sense With Sensor*	8	740	6500	93	300x105	8	0,102	13

2xE27

Kullanım Alanları
Fields of Application

Bakınız sayfa 232 See page 232

Sense E27

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Duy Base	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m^3)	Koli Ağırlıkğı Package Weight (kg)
104357	2xE27	2xE27	300x105	8	0,102	13
104359	2xE27 Sensörlü/Sensor	2xE27	300x105	8	0,102	13
104367	2xE27 Acil Kitli Sensörlü/Emergency Unit with Sensor	2xE27	300x105	8	0,102	13

IP 20 220-240V 50-60Hz EN 60598-2-1