

LED Tube Serisi

LED Tube Series




Gövde Body	Cam Glass	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	Duy Base	G13
Optik Kapak Diffuser	Opal	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95		

40.000 saat kullanım ömrüne sahip LED'ler sayesinde bakım masrafları minimize edilmiştir.
LED with a life time of 40.000 hours minimizing maintenance cost.

Dahili sürücü sayesinde yardımcı elamanlara ihtiyaç duymadan kolay kurulum.
Internal driver enables easy installation without the need for ancillary elements.

Minimum karbondioksit salınımı ile çevre dostu ve enerji verimlidir.
Environmentally friendly and energy with minimum carbon dioxide emission.

Teknik Çizim Technical Drawing



Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5985 3410	LED Tube	9	740	4000	82.2	602x29	25	0,031	8
5985 3420	LED Tube	9	740	6500	82.2	602x29	25	0,031	8
5985 5210	LED Tube	18	1674	4000	93	1214x30	25	0,045	8,9
5985 5220	LED Tube	18	1656	6500	92	1214x30	25	0,045	8,9
5985 5250	LED Tube	24	2232	4000	93	1510x30	25	0,055	11,5
5985 5260	LED Tube	24	2208	6500	92	1510x30	25	0,055	11,5