


## Franko 30W-100W

### Franko 30W-100W




Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Reflektör Diffuser	Simetrik, UV dayanımlı, alüminyum Symmetric, UV protection, aluminium	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	> 0.90	RAL Kodu RAL Code	9005
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	Opsiyonlar Options	İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. Amber, yeşil renkli cam uygulaması. Production according to desired correlated colour temperature (CCT). Amber, green glass application		
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve



180,0 — 0,0 100 W LED η:100,00%  
270,0 — 90,0

### Teknik Çizim Technical Drawing



### Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
107100	30	2310	6500	77	223x85x50	10	0,033	15
107102	50	4350	6500	87	285x230x65	6	0,0042	15
107104	70	6090	6500	87	335x288x78	4	0,0075	12
107106	100	8800	6500	88	335x288x86	4	0,0082	14