

Pio Serisi

Pio Series




Yuvarlak
Round




Kare
Square

Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı metal Electrostatic powder coated metal	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı , armatür ömrü boyunca sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA High transmission PMMA opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.50	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Opsiyonlar Options	Dinamik beyaz uygulaması Dynamic white application		

Teknik Çizim Technical Drawing





Yuvarlak
Round



Kare
Square

Yuvarlak Round



Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
105395	Standart Yuvarlak/ Standart Round	12	6500	780	250x62	10	0,123	4,3
105393	Standart Kare/ Standart Square	12	6500	780	250x62	10	0,123	4,3
107954	Standart Kare/Standart Square	24	6500	720	350x74x350	10	0,105	8,3
107956	DYN WHY Kare/DYN WHT Square	2x24	3000-4000-6500	950-1530-960	350x74x350	10	0,105	9,5
107951	Standart Yuvarlak/Standart Round	24	6500	720	350x74	10	0,105	7
107952	DYN WHY Yuvarlak/DYN WHT Round	2x24	3000-4000-6500	660-1080-680	350x74	10	0,105	8,4