

## 3x1W Power ve 5W COB LED Serisi

### 3x1W Power and 5W COB LED Series



Gövde Body	Alüminyum soğutucu + Plastik Aluminum cooler+ Plastic	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240 AC	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	Power LED (3x1W Power LED Lamba) - COB (5W COB LED Lamba) Power LED (3x1W Power LED Lamp) - COB (5W COB LED Lamp)	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.50
Lens	Polikarbon Polycarbonate	Duy Base	GU10		

Geniş çalışma aralığı sayesinde (-20..... +40C) her ortamda kullanılabilme özelliği vardır.  
Can be used under all conditions with its broad operating temperature range [-20..... +40C].

Dahili sürücü sayesinde yardımcı elamanlara ihtiyaç duymadan kolay kurulum.  
Internal driver enables easy installation without the need for ancillary elements.


Uzun ömürlü LED'ler sayesinde bakım masrafları minimize edilmiştir.  
Maintenance costs are minimized thanks to long lifetime LED.

Minimum karbondioksit salınımı ile çevre dostu ve enerji verimlidir.  
Environment and energy friendly with minimum carbonioxyde emission.

Lamba ömrü boyunca ışık akısı değişmez.  
Luminous flux will not change during lamp life.

Diğer lambalara göre açma kapama sayısı 10 kata kadar daha uzundur.  
Opening and closing number compared to other lamps are up to 10 times hinger.

### Teknik Çizim Technical Drawing



### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5981 2920	5	380	2700	76	50x54x15	100	0,018	4,8
5981 1120	3x1	260	6500	86	50x54x15	100	0,018	4,8