


Inoaled  
Inoaled




Gövde Body	Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde Aluminium frame with electrostatic coating	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	Yüksek verimli SMD mid power LED Highly efficient SMD mid power LED	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP66
Optik Kapak Diffuser	Şeffaf, yüksek UV dayanımlı, PC Clear, high UV protection, PC	Güç Faktörü Power Fac. (cosφ)	>0.90	RAL Kodu RAL Code	9005
Lens	Polimer enjeksiyon PMMA Polymer injection, PMMA				
Sürücü Driver	Yüksek verimli, sabit akım çıkışlı LED sürücü Highly efficient, constant current LED driver				

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve



180,0 — 0,0 60W LED η:100  
270,0 — 90,0

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m3)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5614 1211	60	6000	3000-4000-6500	100	342x140x154	1	0,008	2.6
5614 1231	90	9000	3000-4000-6500	100	342x140x230	1	0,012	3.4



EN 60598-2-5