

Luzon Serisi

Luzon Series



Gövde Body	Alüminyum Aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD Mid Power	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Reflektör Reflector	Alüminyum Aluminium	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.90	IK Sınıfı IK Class	IK08
Optik Kapak Diffuser	PMMA	Opsiyonlar Options	Farklı Ral kodu uygulaması RAL 9006 RAL 7043 Different RAL code electrostatic powder coating. RAL 9006, RAL 7043	RAL Kodu RAL Code	9005
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified				

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
109027	Luzon	20	2000	4000	100	750x200x200	1	7,98



EN 60598-2-1