


Park Bahçe Armatürleri Park and Garden Luminaires



Mekanik Özellikler

Korozyona ve aşınmalara karşı dayanıklı, elektrostatik polyester toz boya kaplı metal gövde. Contalı kapak içerisinde sigorta bağlantı terminali. Paslanmaz çelik bağlantı elemanları. Etkin ısı tahliyesi sağlayan soğutucu sistemi. Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun silikon conta.

Optik Özellikler

LM80 ve TM21 standartlarına uygun 50.000 saatin üzerinde kullanım ömrüne sahip LED. Yüksek renksel geri verim indeksi (Ra>80). Armatür ömrü boyunca sararma ve renk değiştirme yapmayan, yüksek ışık geçirgenliğine ve homojen yayılıma sahip opal PMMA optik kapak.

Elektriksel Özellikler

Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip LED sürücü. Şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi Isıl iletkenliği yüksek PCB.

Opsiyonlar

Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. Dim edilebilir sürücü uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında(CCT) LED uygulaması

Mechanical Specifications

Corrosion and wear-resistant, electrostatic polyester powder coating metal body. Fuse connection terminal enclosed under gasketed cover. Stainless steel fittings. Cooling systems providing effective heat dissipation. Silicone gasket fit for temperature changes and environmental conditions.

Optical Specifications

LM80 and TM21 standarts compliant LED with lifetime over 50.000 hours. High colour rendering index (Ra>80). Optimum transmission and non-yellowing aluminium reflector. High transmission PMMA optical cover with homogenous luminous distribution.

Electrical Specifications

Constant current, high efficiency LED driver. . Efficient power factor correction immune to fluctuations in grid voltage and providing constant light output. . PCB with high thermal conductivity.

Options

Different RAL code electrostatic powder coating. Dimmable driver options. Production according to desired Correlated Colour Temperature (CCT).

LED Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Lamba Tipi Lamp Type	Renksel Geriverim Color Rendering Index	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Ağırlık Weight (kg)	Ral Kodu Ral Code
5714 1341	Mindos	125	LED	>80	8125	50	9006
5714 1351	Patara	125	LED	>80	8125	50	9006
5714 1361	Sedir	125	LED	>80	8125	50	9006