

Park Bahçe Armatürleri

Park and Garden Luminaires



Mekanik Özellikler

Elektrostatik polyester toz boya kaplı, korozyona ve aşınmalara dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde ve metal direk. Contalı kapak içerisinde sigorta bağlantı terminali. Paslanmaz çelik bağlantı elemanları. Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun silikon conta

Optik Özellikler

LM80 ve TM21 standartlarına uygun 50.000 saatin üzerinde kullanım ömrüne sahip LED. Yüksek renksel geri verim indeksi(Ra>80).Optimum yayılma sağlayan, sararma yapmayan alüminyum reflektör. Yüksek ışık geçirgenliğine sahip, kamaşma yapmadan homojen ışık yayan PMMA optik kapak. (PC Optik kapak Mesaed)

Elektriksel Özellikler

Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip LED sürücü. Şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi. Isıl iletkenliği yüksek alüminyum PCB. Çift kademeli güç ve ışık çıkışı imkanı.1,5 mm² kesitli bakır üzeri silikon kaplı kablo. Ortam sıcaklığında sorunsuz olarak çalışabilecek şekilde tasarlanmış teçhizat bölümü.

Opsiyonlar

Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. İstenilen renk sıcaklığına (CCT) LED uygulaması

5711 3031, 5711 3101 kodlu ürün dim sürücülüdür.

Mechanical Specifications

Corrosion and wear-resistant aluminium injection body and metal pole with electrostatic polyester powder coating. Fuse connection terminal enclosed under gasketed cover. Stainless steel fittings. Cooling systems providing effective heat dissipation.Silicone gasket fit for temperature changes and environmental conditions.

Optical Specifications

LM80 and TM21 standards compliant LED with lifetime over 50.000 hours. High colour rendering index (Ra>80). Optimum transmission and non-yellowing aluminium reflector.High transmission PMMA optical cover with homogenous luminous distribution. (PC optical cover for Mesaed)

Electrical Specifications

Constant current, high efficiency LED driver. . Efficient power factor correction immune to fluctuations in grid voltage and providing constant light output. . PCB with high thermal conductivity.1,5mm² Cross-sectioned copper NYAF cable with silicon coating. Hardware compartment designed to function flawlessly under ambient temperature.

Options

Different RAL code electrostatic powder coating. Production according to desired Correlated Colour Temperature (CCT).

5711 3031, 5711 3101 with dim driver.

LED Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Lamba Tipi Lamp Type	Renksel Geriverim Color Rendering Index	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Ağırlık Weight (kg)	Ral Kodu Ral Code
5711 3051	Limra 3	38	LED	>70	3880	27.6	9006
5711 3021	Limra 5	80	LED	>70	7790	28.5	9006
5711 3031	Limra 5	100-40	LED	>70	9595-3920	28.5	9006
5711 3081	Mesaed	30	LED	>70	2675	23.2	9006
5711 3091	Mesaed	60	LED	>70	5260	23.2	9006
5711 3101	Mesaed	60-30	LED	>70	5260-2675	23.2	9006
5711 3061	Ehaled	40	LED	>70	44275	13.3	9006