

Antalya Park Bahçe Armatürleri

Antalya Park and Garden Luminaires



Antalya 1

Antalya 2

Mekanik Özellikler

Elektrostatik polyester toz boyalı, korozyona ve aşınmalara dayanıklı alüminyum gövde ve metal direk. Contalı kapak içerisinde sigorta bağlantı terminali. Paslanmaz çelik bağlantı elemanları

Optik Özellikler

Elektrostatik toz boya kaplı yüksek saflıkta alüminyum reflektör. Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA optik kapak

Elektriksel Özellikler

EN60238 standardına uygun duy. 1,5mm² kesitli bakır üzeri silikon kaplı kablo. Ortam sıcaklığında sorunsuz olarak çalışabilecek şekilde tasarlanmış teçhizat bölümü

Opsiyonlar

Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması

Mechanical Specifications

Corrosion and wear-resistant aluminium injection body and pole with electrostatic polyester powder coating. Fuse connection terminal enclosed under gasketed cover. Stainless steel fittings

Optical Specifications

High-purity aluminium cover with electrostatic powder coating. Highly transmissive PMMA optical cover

Electrical Specifications

EN60238 standard compliant lamp holder. 1,5mm² cross-sectioned silicone coated copper cable. Hardware compartment designed to function flawlessly under ambient temperature

Options

Different RAL-code electrostatic powder coating

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Akım Current (A)	Lamba Tipi Lamp Type	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Ağırlık Weight (kg)	Duy Base	Ral Kodu Ral Code	Balast Tipi Ballast Type
5715 1380	Antalya 1	15	0.32	LED Glop	1400	36	E27	9005	Magnetic
5715 1390	Antalya 2	2x15	0.60	LED Glop	2x1400	42	E27	9005	Magnetic
5715 1420	Antalya 1	125	1.15	HPL	6300	37.5	E27	9005	Magnetic
5715 1430	Antalya 2	2x125	2.3	HPL	2x6300	45	E27	9005	Magnetic