

Pedesa Park Bahçe Armatürleri

Pedesa Park and Garden Luminaires



Mekanik Özellikler

Elektrostatik polyester toz boyalı, korozyona ve aşınmalara dayanıklı alüminyum gövde ve metal direk. Contalı kapak içerisinde sigorta bağlantı terminali. Paslanmaz çelik bağlantı elemanları

Optik Özellikler

Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA optik kapak

Elektriksel Özellikler

EN60238 standardına uygun duyu, 1,5mm² kesitli bakır üzeri silikon kaplı kablo. Ortam sıcaklığında sorunsuz olarak çalışabilecek şekilde tasarlanmış teçhizat bölümü

Opsiyonlar

Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması

Mechanical Specifications

Corrosion and wear-resistant aluminium body and pole with electrostatic polyester powder coating. Fuse connection terminal enclosed under gasketed cover. Stainless steel fittings

Optical Specifications

Highly transmissive PMMA optical cover

Electrical Specifications

EN60238 standard compliant lamp holder. 1,5mm² cross-sectioned silicone coated copper cable. Hardware compartment designed to function flawlessly under ambient temperature

Options

Different RAL-code electrostatic powder coating

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Akım Current (A)	Lamba Tipi Lamp Type	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Ağırlık Weight (kg)	Duy Base	Ral Kodu Ral Code
5715 3060	Pedesa 1	12	0.25	LED Glop	910	17	E27	9005
5715 1060	Pedesa 2	2x12	0.50	LED Glop	2x910	20.5	E27	9005
5715 1370	Pedesa 3	3x12	0.75	LED Glop	3x910	24	E27	9005