




**Teknik Çizim**

Technical Drawing



**Kullanım Alanları**

Fields of Application



**Yer Gömme 32 Armatürler**  
Recessed 32 Floor Luminaires

**Mekanik Özellikler**

Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum enjeksiyon gövde. Paslanmaz çelik çerçeve ve bağlantı elemanları. Korozyona dayanıklı polimer enjeksiyon duvar gömme buat kasası. Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun silikon conta.

**Optik Özellikler**

Eloksal kaplı yüksek saflıkta alüminyum reflektör. Asimetrik ışık dağılımı. IK 08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı korumalı kumlu temperli cam.

**Elektriksel Özellikler**

EN 60923 - EN 61347-2-9 standartlarına uygun düşük güç kayıplı manyetik balast. EN 61347-2-1 standardına uygun seri ateşleyici. EN60238 standardına uygun duy. 1,5 mm<sup>2</sup> kesitli bakır üzeri silikon kaplı kablo. Ortam sıcaklığında sorunsuz olarak çalışabilecek şekilde tasarlanmış teçhizat bölümü. Sökülebilir elektriksel kit (balast-duy-ateşleyici-kondansatör).

**Opsiyonlar**

Isıl anahtarlı manyetik balast uygulaması. Zaman ayarlı seri ateşleyici uygulaması.

**Mechanical Specifications**

Aluminium injection frame with electrostatic powder coating. Stainless steel frame and fittings. Corrosion resistant, polymer injection, wall-recessed junction box. Silicone gasket suitable for temperature changes and environmental conditions .

**Optical Specifications**

High purity aluminium reflector with metalized coating. Asymmetric light distribution. IK08 standard compliant, heat and impact resistant, high transmission, sandblasted tempered glass.

**Electrical Specifications**

EN 60923 - EN 61347-2-9 standards compliant low-loss magnetic ballast. EN 61347-2-1 standard compliant series igniter. EN60238 standard compliant lamp holder. 1,5mm<sup>2</sup> cross-sectioned silicone coated copper wire. Hardware compartment designed to function flawlessly under ambient temperature. Removable electrical set (ballast-lampholder-igniter-capacitor).

**Options**

Magnetic ballast with thermal cut-out application. Timer series igniter application.

**Armatürlere ait büyüklükler Product Details**

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Akım Current (A)	Lamba Tipi Lamp Type	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Ağırlık Weight (kg)	Hacim Volume (m <sup>3</sup> )	Duy Base	Koli Adedi Pcs/Pack	Balast Tipi Ballast Type
5730 9251	Asymmetric 32	70	1.8	MHN-TD	5000	320x260x196	33.2	0.09507	RX7s	4	Magnetic
5730 9252	Asymmetric 32	150	1.8	MHN-TD	11000	320x260x196	35.7	0.09507	RX7s	4	Magnetic