

## Mioled Edgelight Panel Serisi

### Mioled Edgelight Panel Series




60x60


Gövde Body	Alüminyum ekstrüzyon profil Aluminium extrusion profile	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı , sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA High transmission PMMA opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Opsiyonlar Options	Triyak dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. 4000/6500K renk sıcaklığı uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.	Triyak dim application. Emergency lighting unit application up to 3 hours. 4000/6500K correlated colour temperature (CCT). Production according to desired correlated colour temperature (CCT).	

### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

#### Light Distribution Curve



### Teknik Çizim Technical Drawing



### Kullanım Alanları

#### Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Çizim (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
108419	28 EU	2520	3000	90	595x595x12	580x580	5	0,0559	13,5
106060	28 EU	2520	4000	90	595x595x12	580x580	5	0,0559	13,5
108418	28 EU	2520	6500	90	595x595x12	580x580	5	0,0559	13,5
106071	36	3312	3000	92	595x595x12	580x580	5	0,0559	13,5
106072	36	3312	4000	92	595x595x12	580x580	5	0,0559	13,5
106073	36	3312	6500	92	595x595x12	580x580	5	0,0559	13,5
107966	48	3840	4000	80	595x595x12	580x580	5	0,0559	13,5
107967	48	3840	6500	80	595x595x12	580x580	5	0,0559	13,5
107968	54	4320	4000	80	595x595x12	580x580	5	0,0559	13,5
107969	54	4320	6500	80	595x595x12	580x580	5	0,0559	13,5



EN 60598-2-2