

Recta LUX Lineer Serisi

Recta LUX Linear Series




- 3 metreye kadar kesintisiz gövde seçeneği
Uninterrupted body option upto 3 meters


Gövde Body	Alüminyum ekstrüzyon Extruded aluminum	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı , armatür ömrü boyunca sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PC High transmission PC opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9005-9006-9016
Sürücü Driver	Avrupa menşei yüksek verimli European origin high efficiency driver	Opsiyonlar Options	DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V dim uygulaması. 3 saate kadar aydınlatma acil durum ünitesi uygulaması. Opsiyonel T5 floresan lamba uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) üretim. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya. Bağlantı aparatları ile sürekli montaj uygulaması.		
			DALI and corridor function application. 1-10V dim application. Emergency lighting unit application up to 3 hours. Optional T5 fluorescent lamp application. Production according to desired Correlated Colour Temperature (CCT). Different RAL-code electrostatic powder coating. Continuous installation with connection apparatus.		

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve



Teknik Çizim Technical Drawing




Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Type Tip	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	 (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
106317	SA Recta LUX LED 57mm	25	1250	6500	916x76x76	902x60	1	0,00573	2,11
108536	SA Recta LUX LED 57mm	36	1800	6500	1236x76x76	1222x60	1	0,00759	2,81
106328	SA Recta LUX LED 57mm	45	2250	6500	1526x76x76	1512x60	1	0,00944	3,52
106360	SA Recta LUX LED 85mm	25	1250	6500	916x108x76	902x87	1	0,00828	2,37
107875	SA Recta LUX LED 85mm	36	1800	6500	1236x108x76	1222x87	1	0,01092	3,16
108537	SA Recta LUX LED 85mm	45	2250	6500	1526x108x76	1512x97	1	0,01364	3,97