

Acil LED Tüp Emergency LED Tube

1,5 saat
1,5 hours



Gövde Body	Cam Glass	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD Mid power	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	Duy Base	G13
Optik Kapak Diffuser	Opal	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0,6	Açma Kapama Sayısı On-Off	15000
Hüzme Açısı Beam Angle	180°	Akım (A) Current	0,2	Kullanım Ömrü (sa) Life Time (h)	20000
Enerji Verimliliği Etiketli Energy Efficiency Label (EEL)	A+	Şarj Süresi (sa) Charge Time (h)	3	Çalışma Süresi (sa) Working Time (h)	1,5
		Elektriksel Bağlantı Electrical Connection	Çift Taraflı Double End		

20.000 saat kullanım ömrüne sahip LED'ler sayesinde bakım masrafları minimize edilmiştir.
LED with a life time of 20.000 hours minimizing maintenance cost.


Dahili sürücü sayesinde yardımcı elamanlara ihtiyaç duymadan kolay kurulum.
Internal driver enables easy installation without the need for ancillary elements.

Minimum karbondioksit salınımı ile çevre dostu ve enerji verimlidir.
Environment and energy friendly with minimum carbon dioxide emission.

Hemen aydınlatma.
Instant light

Cıva içermez, dimlenemez.
%100 mercury free, non dimmable.

Teknik Çizim Technical Drawing



Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Enerji Tüketimi Power Consumption. (kwh/1000h)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
315116	18	1450	6500	80	18	1214x26	25	0.03557	7,9