


Inovaled
Inovaled



Gövde Body	Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde Aluminium frame with electrostatic coating	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	Yüksek verimli SMD mid power LED Highly efficient SMD mid power LED	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	Polimer enjeksiyon PMMA lens. Polimer injection PMMA lens	Güç Faktörü Power Fac. (cosφ)	>0.90	RAL Kodu RAL Code	9005
Sürücü Driver	Yüksek verimli, sabit akım çıkışlı LED sürücü Highly efficient, constant current LED driver				

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları Fields of Application



Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m3)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5614 1211	60	6000	3000-4000-6500	100	342x140x154	1	0,008	2.6
5614 1231	90	9000	3000-4000-6500	100	342x140x230	1	0,012	3.4