

LED Dairesel Serisi

LED Circular Series



Gövde Body	Alüminyum soğutucu + Plastik Aluminum cooler plastic	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	Duy Base	G4/G9
		Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.50		

Geniş çalışma aralığı sayesinde (-20..... +40C) her ortamda kullanılabilme özelliği vardır.
May be used under all conditions with its broad operating temperature range (-20..... +40C).

Dahili sürücü sayesinde yardımcı elamanlara ihtiyaç duymadan kolay kurulum.
Internal driver enables easy installation without the need for ancillary elements.


Uzun ömürlü LED'ler sayesinde bakım masrafları minimize edilmiştir.
Long lifetime LEDs are minimized maintenance cost.

Minimum karbondioksit salınımı ile çevre dostu ve enerji verimlidir.
Environmentally friendly and energy with minimum carbon dioxide emission.

Lamba ömrü boyunca ışık akısı değişmez.
Luminous flux during lamp life will not change.

Diğer lambalara göre açma kapama sayısı 10 kata kadar daha uzundur.
Opening and closing number compared to other lamps are up to 10 times longer.

Teknik Çizim Technical Drawing



Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5918 3010	18	1560	6500	90	24,5x24,5x3x5	2	0,063	3,36