

LED Tüp Pro Serisi

LED Tube Pro Series

130 lm/W



Gövde Body	Cam Glass	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	Duy Base	G13
Optik Kapak Diffuser	Opal	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	Açma Kapama Sayısı On-Off	20000
Hüzme Açısı Beam Angle	180°	Akım (A) Current	0,10	Kullanım Ömrü (sa) Life Time (h)	30000
Enerji Verimliliği Etiketli Energy Efficiency Label (EEL)	A+	Elektriksel Bağlantı Electrical Connection	Tek Taraflı Single End		

Teknik Çizim Technical Drawing


30.000 saat kullanım ömrüne sahip LED'ler sayesinde bakım masrafları minimize edilmiştir.
LED with a life time of 30.000 hours minimizing maintenance cost.

Dahili sürücü sayesinde yardımcı elemanlara ihtiyaç duymadan kolay kurulum.
Internal driver enables easy installation without the need for ancillary elements.

Minimum karbondioksit salınımı ile çevre dostu ve enerji verimlidir.
Environment and energy friendly with minimum carbon dioxide emission.

Hemen aydınlatma.
Instant light

Cıva içermez, dimlenemez.
%100 mercury free, non dimmable.



Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Enerji Tüketimi Power Consumption. (kwh/1000h)	Boyutlar Dimensions (mm) a b	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
314671	22	2850	6500	130	22	1510x26	25	0,045	10,5