


## Yer Gömme 20 Armatürler Recessed Floor 20 Luminaires



Gövde Body	Alüminyum gövde Aluminium frame	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	Yüksek verimli SMD LED Highly efficient SMD LED	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	Şeffaf cam Clear glass	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.55	RAL Kodu RAL Code	7035
Sürücü Driver	Yüksek verimli sabit akım LED sürücü Pelsan high efficiency driver				

### Teknik Çizim Technical Drawing



### Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Boyutlar Dimensions (mm) a b	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5732 3120	15	1050	4000	210x95	10	0,046	12



EN 60598-2-2