

Rio Solar Serisi

Rio Solar Series



Panel Panel

Yüksek verimli monokristal panel.
High-efficiency monocrystalline panels.
Çevre şartlarına dayanımlı IP65 terminal kutusu.
Environmental conditions resistant IP65 terminal box.
Güneşi toplayan özel yüzey.
Specific, sun collected surface
Kendi kendisini temizleyen, kir tutmayan panel dokusu.
Self-cleaning, dirt-resistant fabric panels.
Yaşlanmaya karşı EVA film koruma.
EVA film protection against aging.



Batarya Battery

Uzun ömürlü, bakım gerektirmeyen JEL batarya.
Long-lasting, maintenance-free GEL batteries.
Düşük iç direnci sayesinde yüksek performans.
High performance due to low internal resistance.
Çevre şartlarına dayanıklı yapı.
Resistant to environmental conditions construction.



Solar Şarj Cihazı Solar Charger

Özel yazılımı ile en ideal şarj modunu seçer.
Special software selects the optimum charging mode
Voltaj-Akım kontrolü sağlar, sistem ömrünü uzatır.
Voltage-current control enables, extends the life of the system.
Solar panelden gelen akımı kontrol eder, akü ömrünü uzatır.
Controls the current from the solar panel extends battery life.



Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	12-24	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	Avrupa menşei Power LED European origin Power LED	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. [CRI]	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Lens	Polimer enjeksiyon PMMA Polymer injection PMMA	Güç Faktörü Power Fac. [cos φ]	> 0.95	RAL Kodu RAL Code	9006
Optik Kapak Diffuser	IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli cam IK08 standard compliant, heat and impact resistant, clear tempered glass	Opsiyonlar Options	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.	Different RAL code electrostatic powder coating. LED application according to desired correlated colour temperature (CCT) .	
Sürücü Driver	Avrupa menşei yüksek verimli European origin high efficiency driver				

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m3)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
106676	20	2300	4000	476x280x110	1	0,017	6,1
106678	40	4320	4000	476x280x110	1	0,017	6,1

Solar sisteme ait büyüklükler Solar System Details (Akü+Güneş Paneli+Şarj Cihazı) (Battery+Solar Panel+Charger)

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Otonom Süresi Autonomous Times (Gün/Day)	Panel Panel (W)	Akü Kapasitesi Battery Capacity (Ah)	Solar Şarj Cihazı Solar Charger (A)
106679	20	2	80	12V-65	12-10
106681	40	2	160	12V-100	12-10