

## LED Filament Serisi LED Filament Series



5982 2070



5982 2080-2090



Gövde Body	Şeffaf cam Clear glass	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	Filament	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	Duy Base	E27
		Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.50		

Geniş çalışma aralığı sayesinde (-20..... +40C) her ortamda kullanılabilme özelliği vardır.  
Can be used under all conditions with its broad operating temperature range (-20..... +40C).

Dahili sürücü sayesinde yardımcı elamanlara ihtiyaç duymadan kolay kurulum.  
Internal driver enables easy installation without the need for ancillary elements.

Uzun ömürlü LED'ler sayesinde bakım masrafları minimize edilmiştir.  
Maintenance costs are minimized thanks to long lifetime LED.

Minimum karbondioksit salınımı ile çevre dostu ve enerji verimlidir.  
Environment and energy friendly with minimum carbonioxyde emission.


Lamba ömrü boyunca ışık akısı değişmez.  
Luminous flux will not change during lamp life.

Diğer lambalara göre açma kapama sayısı 10 kata kadar daha uzundur.  
Opening and closing number compared to other lamps are up to 10 times hinger.

### Teknik Çizim Technical Drawing



5982 2070



5982 2080-2090

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5982 2070	6	600	3000	100	64x142	40	0,045	5,5
5982 2080	6	600	3000	100	95x142	20	0,049	5,5
5982 2090	6	600	3000	100	125x175	20	0,093	5,7