

LED Filament Serisi

LED Filament Series



313440



313441-313442



Gövde Body	Şeffaf cam Clear glass	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	Filament	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	Duy Base	E27
Hüzme Açısı Beam Angle	320°	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.50	Açma Kapama Sayısı On-Off	30000
Enerji Verimliliği Etiketleri Energy Efficiency Label (EEL)	A+	Akım (A) Current	0,06	Kullanım Ömrü (sa) Life Time (h)	30000

Geniş çalışma aralığı sayesinde (-20..... +40C) her ortamda kullanılabilme özelliği vardır.
Can be used under all conditions with its broad operating temperature range [-20..... +40C].

Dahili sürücü sayesinde yardımcı elamanlara ihtiyaç duymadan kolay kurulum.
Internal driver enables easy installation without the need for ancillary elements.

Uzun ömürlü LED'ler sayesinde bakım masrafları minimize edilmiştir.
Maintenance costs are minimized thanks to long lifetime LED.

Minimum karbondioksit salınımı ile çevre dostu ve enerji verimlidir.
Environment and energy friendly with minimum carbonioxyde emission.


Lamba ömrü boyunca ışık akısı değişmez.
Luminous flux will not change during lamp life.

Diğer lambalara göre açma kapama sayısı 10 kata kadar daha uzundur.
Opening and closing number compared to other lamps are up to 10 times hinger.


Hemen aydınlatma.
Instant light

Cıva içermez, dimlenemez.
%100 mercury free, non dimmable.

Teknik Çizim Technical Drawing



313440



313441-313442

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Enerji Tüketimi Power Consumption. (kwh/1000h)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
313440	6	600	3000	100	6	64x142	40	0,045	5,5
313441	6	600	3000	100	6	95x142	20	0,049	5,5
313442	6	600	3000	100	6	125x175	20	0,093	5,7