


LED Aplikler LED Appliques


Mezzo



Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum enjeksiyon gövde. Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun silikon conta. Şeffaf PC optik kapak. Yüksek etkinlik faktörlü LED. Sabit akım çıkışlı LED sürücü.

Aluminium injection frame with electrostatic powder coating. Silicone gasket suitable for temperature changes and environmental conditions. Optical cover clear PC. High efficacy factor LED. Constant current LED driver.

Verso



Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum enjeksiyon gövde. Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun silikon conta. Şeffaf PC optik kapak. Yüksek etkinlik faktörlü LED. Sabit akım çıkışlı LED sürücü.

Aluminium injection frame with electrostatic powder coating. Silicone gasket suitable for temperature changes and environmental conditions. Optical cover clear PC. High efficacy factor LED. Constant current LED driver.




Ovni



Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum enjeksiyon gövde. Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun silikon conta. Şeffaf PC optik kapak. Yüksek etkinlik faktörlü LED. Sabit akım çıkışlı LED sürücü.

Aluminium injection frame with electrostatic powder coating. Silicone gasket suitable for temperature changes and environmental conditions. Optical cover clear PC. High efficacy factor LED. Constant current LED driver.

Cono



Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum enjeksiyon gövde. Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun silikon conta. Şeffaf PC optik kapak. Yüksek etkinlik faktörlü LED. Sabit akım çıkışlı LED sürücü.

Aluminium injection frame with electrostatic powder coating. Silicone gasket suitable for temperature changes and environmental conditions. Tempered glass. High efficacy factor LED. Constant current LED driver.

Corona



Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum enjeksiyon gövde. Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun silikon conta. Şeffaf PC optik kapak. Yüksek etkinlik faktörlü LED. Sabit akım çıkışlı LED sürücü.

Aluminium injection frame with electrostatic powder coating. Silicone gasket suitable for temperature changes and environmental conditions. Optical cover clear PC. High efficacy factor LED. Constant current LED driver.

Kullanım Alanları

Fields of Application



LED Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Renksel Geriverim Color Rendering Index	Lamba Tipi Lamp Type	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Etkinlik Faktörü Efficacy (lm/W)	Koruma Sınıfı Protection Class	Ağırlık Weight (kg)	Hacim Volume (m³)	Koli Adedi Pcs/Pack	Ral Kodu Ral Code
5616 3280	Ovni	10	3000	>80	LED	363.5	29.8	IP 44	8.5	0.04	8	9803
5616 3310	Mezzo	6	3000	>80	LED	62.3	10	IP 40	8.1	0.02	6	9006
5616 3330	Cono	5	3000	>80	LED	196	37	IP 40	6.8	0.02	12	9006
5616 3320	Verso	9	3000	>80	LED	236	27.4	IP 40	8.7	0.03	12	9006
5616 3230	Corona	6	3000	>80	LED	228.5	30.1	IP 54	8	0.04	4	7024