


## LED Bar 120 Ledli

### LED Bar 120 Led



#### Teknik Çizim

#### Technical Drawing



#### Özellikler

- 3M yapışkanlı bandı sayesinde kolay ve sağlam montaj edilir.
- Üçlü modüller halinde olup, her üç modüde bir kesilerek kullanılabilir.
- 50.000 saat ömre sahiptir.
- 12Vdc gerilim ile çalışır. Sürücü ile birlikte kullanılmalıdır.
- Her metresinde 60 SMD LED vardır.
- Tek çipli, üç çipli ve RGB modüller mevcuttur.
- Kontrol üniteleri ile kullanıma uygundur.
- İç mekan uygulamalarında kullanılır.
- Her paket içerisinde ara bağlantı aparatları da beraberinde verilir.

#### Specifications

- Easy and solid installation with 3M adhesive bands
- 3 lamp modules, may be used by cutting at each 3-lamp module
- 50.000-hours lifetime.
- 12Vdc rated voltage. Driver required for operation.
- Each meter consists of 60 SMD LEDs.
- Available modules are single chip, triple chip and RGB.
- Suitable for use with control units.
- Fit for indoor and outdoor applications.
- Interconnection couplings included in each package.

#### LED Ürün Özellikleri Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Led Adedi Led Number	Sürücü Driver (Vdc)	Led Rengi Led Color (K)	Boyutlar Dimensions (mm)	Koruma Sınıfı IP Degree	Renksel Geriverim Colour Ren. In. (CRI)
5618 1314	29	120	24	3000-4000-6500	1000x20,5x14,5	IP20	>80
5618 1334	29	120	24	3000-4000-6500	1000x20,5x20,5	IP20	>80
5618 1344	29	120	24	3000-4000-6500	1000x20,5x20,5	IP20	>80
5618 3314	29	120	24	3000-4000-6500	1000x27x17	IP20	>80
5618 3334	29	120	24	3000-4000-6500	1000x27x18	IP20	>80
5618 2314	29	120	24	3000-4000-6500	1000x21,5x12	IP20	>80
5618 2334	29	120	24	3000-4000-6500	1000x21,5x12	IP20	>80
5618 1324	29	120	24	3000-4000-6500	1000x20,5x14,5	IP67	>80
5618 1364	29	120	24	3000-4000-6500	1000x20,5x20,5	IP67	>80
5618 3324	29	120	24	3000-4000-6500	1000x27x17	IP67	>80
5618 3364	29	120	24	3000-4000-6500	1000x27x18	IP67	>80
5618 2324	29	120	24	3000-4000-6500	1000x21,5x12	IP67	>80
5616 2364	29	120	24	3000-4000-6500	1000x21,5x12	IP67	>80