



Par 30




Teknik Çizim
Technical Drawing






Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve






Konik Diyagram
Conic Diagram



Par 38



Reflektör
Reflector



Mekanik Özellikler

Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum gövde. Işığa yön verme imkanı sunan hareketli başlık

Optik Özellikler

Optimum yayılma sağlayan, sararma yapmayan elektrostatik toz boya kaplı metal reflektör

Elektriksel Özellikler

EN 60238 standartlarına uygun, ısıya dayanıklı elektro porselen gövdeye sahip duyu. 2x0.75 mm² TTR kablo, 2,5mm² kesitli kablo montajına uygun yanmaz çıkış klemensi

Opsiyonlar

Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. Ray sistemlerine uygun soket uygulaması.

Mechanical Specifications

Electrostatic powder coated, aluminium body. Mobile lamp housings enabling re-direction of light.

Optical Specifications

Electrostatic powder coated non-yellowing metallic reflector providing optimum diffusion

Electrical Specifications

EN 60238 standard compliant, lampholder with heat resistant electro porcelain body. 2x0.75 mm² TTR cable. non-flammable connector terminal suitable for 2,5mm² cross-sectioned cable installation

Options

Different RAL-code electrostatic powder coating Socket application suitable for different rail systems

Kullanım Alanları

Fields of Application



Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Akım Current (A)	Lamba Tipi Lamp Type	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Güç Faktörü Power Factor	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Ağırlık Weight (kg)	Hacim Volume (m³)	Duy Base	Koli Adedi Pcs/Pack	Ral Kodu Ral Code
5117 4030	Par 30	60-100	0.26-0.43	R 80 - Par 30	960-2200	1	100x120x185	20	0.0983	E27	40	9006
5118 6020	Par 38	120	0.52	Par 38	3100	1	150x200x230	7	0.0986	E27	12	9006
5117 4050	Reflektör/Reflector	70	0.32	Eco Halogen	1200	1	165x300x270	8	0.1734	E27	12	9006
5117 4230	Ray soketli Par 30/Track Spot Par 30	60-100	0.26-0.43	R 80 - Par 30	960-2200	1	100x120x185	20	0.0983	E27	40	9006
5118 6120	Ray soketli Par 38/Track Spot Par 38	120	0.52	Par 38	3100	1	150x200x230	7	0.0986	E27	12	9006
5117 4060	Ray soketli Reflektör//Track Spot Reflector	70	0.32	Eco Halogen	1200	1	165x300x270	8	0.1734	E27	12	9006