Sia - Piroliz - Nairo Ex-Proof

Zone 2
Zone 22

Sia

Piroliz

Nairo

Yüksek Tavan
Highbay

Kanopi
Canopy

Projektör
Floodlight

Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı alümiyum enjeksiyon Aluminium injection with electrostatic coating	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP66
Optik Kapak Diffuser	IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı korumalı, yüksek geçirgenlige sahip, şeffaf temperli cam IK08 standard compliant, heat and impact resistant, highly transmissive,clear tempered glass	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	1023
		Kapsam Coverage	II 3G Ex nR 11C TS Gc II 3D Ex tc IIIC (T95°C) DC		
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified	Opsiyonlar Options	4000K / 6500K		

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü *Luminous Effic.* (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Hacmi Package Vol. (m3)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
111381	Sia Ex-Proof Yuksek Tavan/Highbay	50	7500	6500	150	342x342x160	0,0243	1	8
111380	Sia Ex-Proof Yuksek Tavan/Highbay	75	10950	6500	146	342x342x160	0,0243	1	8
111379	Sia Ex-Proof Yuksek Tavan/Highbay	100	14500	6500	145	342x342x160	0,0243	1	8
111378	Sia Ex-Proof Yuksek Tavan/Highbay	125	17750	6500	142	342x342x160	0,0243	1	8
111377	Sia Ex-Proof Yuksek Tavan/Highbay	150	21000	6500	140	342x342x160	0,0243	1	8
111053	Sia Ex-Proof Yuksek Tavan/Highbay	200	25000	6500	125	342x342x160	0,0243	1	8
111376	Piroliz Ex-Proof Kanopi/Canopy	50	7500	6500	150	395x395x132	0,0243	1	8
111375	Piroliz Ex-Proof Kanopi/Canopy	75	10950	6500	146	395x395x132	0,0243	1	8
111374	Piroliz Ex-Proof Kanopi/Canopy	100	14500	6500	145	395x395x132	0,0243	1	8
111382	Piroliz Ex-Proof Kanopi/Canopy	125	17750	6500	142	395x395x132	0,0243	1	8
111373	Piroliz Ex-Proof Kanopi/Canopy	150	21000	6500	140	395x395x132	0,0243	1	8
111056	Piroliz Ex-Proof Kanopi/Canopy	200	25000	6500	125	395x395x132	0,0243	1	8
111372	Nairo Ex-Proof Projektor/Floodlight	50	7500	6500	150	342x342x121	0,0243	1	8
111371	Nairo Ex-Proof Projektor/Floodlight	75	10950	6500	146	342x342x121	0,0243	1	8
111370	Nairo Ex-Proof Projektor/Floodlight	100	14500	6500	145	342x342x121	0,0243	1	8
111369	Nairo Ex-Proof Projektor/Floodlight	125	17750	6500	142	342x342x121	0,0243	1	8
111368	Nairo Ex-Proof Projektor/Floodlight	150	21000	6500	140	342x342x121	0,0243	1	8
111055	Nairo Ex-Proof Projektor/Floodlight	200	25000	6500	125	342x342x121	0,0243	1	8

Kullanım Alanları
Fields of Application

Bakınız sayfa 232 See page 232

Teknik Çizim Technical Drawing



a-b

Sia



a-b

Piroliz



a-b

Nairo

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve







IP 66

220-240V
50-60Hz

EN 60598-2-1 / EN 60598-2-2 / EN 60598-2-5