

Midiled Serisi

Midiled Series



3 LEDli




12 LEDli



| | | | | | |
|-------------------------|--|---|---------|----------------------------|-------|
| Gövde Body | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Electrostatic powder coated aluminium injection | Giriş Gerilimi Input Voltage (V) | 220-240 | Frekans Frequency (Hz) | 50-60 |
| LED | SMD | Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI) | >70 | IP Koruma IP Protection | IP67 |
| Optik Kapak Diffuser | Buzlu cam Frosted glass | Güç Faktörü Power Fac. (cos φ) | >0.95 | RAL Kodu RAL Code | 7035 |
| Sürücü Driver | Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver | | | | |

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

| Ürün Kodu Code No | Tip Type | Güç Power (W) | Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K) | Boyutlar Dimensions (mm) a b | Koli Adedi Pcs/Pack | Koli Hacmi Package Vol. (m ³) | Koli Ağırlığı Package Weight (kg) |
|----------------------|-------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| 5732 1670 | 3 LEDli | 3 | 4000 | 100x115 | 18 | 0,032 | 11,2 |
| 5732 1680 | 12 LEDli | 3 | 6500 | 108x114 | 20 | 0,038 | 19,48 |