


## Inoaled Serisi Inoaled Series




Gövde Body	Alüminyum ekstrüzyon Extruded aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP66
Optik Kapak Diffuser	Şeffaf, yüksek UV dayanımlı, PC Clear, high UV protection, PC	Güç Faktörü Power Fac. (cosφ)	>0.90	RAL Kodu RAL Code	9005
Lens	Polimer enjeksiyon PMMA Polymer injection, PMMA	Opsiyonlar Options	İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.	Production according to desired correlated colour temperature (CCT).	
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve



180.0 — 0.0 2x30W LED η:100  
270.0 — 90.0

### Teknik Çizim Technical Drawing



### Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
105557	2x30	6000	6500	100	342x154x140	1	0,008	2.6
105571	3x30	9000	6500	100	342x230x140	1	0,012	3.4