


Liya Serisi Liya Series




Gövde Body	Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Electrostatic powder coated aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	Power LED	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Relektör Reflector	Simetrik metalize kaplama polimer Symmetric metallized polymer	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9022
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	Opsiyonlar Options	DALI ve 1-10V dim uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. Farklı açılarda lens ve reflektör uygulaması. İstenilen renk sıcaklığına (CCT) LED uygulaması. DALI and 1-10V dim application. Different RAL code electrostatic powder coating.Differently-angled lens and reflector application with. LED application according to desired correlated colour temperature (CCT).		
Sürücü Driver	Avrupa menşei yüksek verimli European origin high efficiency driver				

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve



180.0 — 0.0 103W LED η:100.00 %
270.0 — 90.0

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları Fields of Application



Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c d	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5615 6731	103	9216	4000	89	534x302x73x490	1	0,023	8,5
5615 6732	154	14476	4000	94	534x302x73x490	1	0,023	8,5
5615 6733	180	16200	4000	90	534x302x73x490	1	0,023	8,5



EN 60598-2-5