

## Acil LED Lamba Serisi Emergency LED Lamp Series

3 saat  
3 hours



Gövde Body	Alüminyum soğutucu + Plastik Aluminum cooler+ Plastic	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	Duy Base	E27
Optik Kapak Diffuser	Opal PMMA	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.50	Açma Kapama Sayısı On-Off	15000
Hüzme Açısı Beam Angle	180°	Akım (A) Current	0,075	Kullanım Ömrü (sa) Life Time (h)	25000
Enerji Verimliliği Etiket Energy Efficiency Label (EEL)	A+	Şarj Süresi (sa) Charge Time (h)	20	Çalışma Süresi (sa) Working Time (h)	3
Batarya Battery	3V 1,5 Ah				

Geniş çalışma aralığı sayesinde [-20..... +40C] her ortamda kullanılabilme özelliği vardır.  
Can be used under all conditions with its broad operating temperature range [-20..... +40C].

Dahili sürücü sayesinde yardımcı elmanlara ihtiyaç duymadan kolay kurulum.  
Internal driver enables easy installation without the need for ancillary elements.

Uzun ömürlü LED'ler sayesinde bakım masrafları minimize edilmiştir.  
Maintenance costs are minimized thanks to long lifetime LED.

Minimum karbondioksit salınımı ile çevre dostu ve enerji verimlidir.  
Environment and energy friendly with minimum carbonioxyde emission.

Lamba ömrü boyunca ışık akısı değişmez.  
Luminous flux will not change during lamp life.


Diğer lambalara göre açma kapama sayısı 10 kata kadar daha uzundur.  
Opening and closing number compared to other lamps are up to 10 times hinger.

Acil lamba için deşarj süresi 3 saat, şarj süresi 20 saat.  
For emergency lamp, discharge time is 2,5 hours and charge hour is 20 hour.

Hemen aydınlatma.  
Instant light

Civa içermez, dimlenemez.  
%100 mercury free, non dimmable.

### Teknik Çizim Technical Drawing



### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Enerji Tüketimi Power Consumption. (kwh/1000h)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m3)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
315107	9/1,5	750/180	6500	83	9	80x150	50	0,0162	8