

## Mioled Konfor Serisi


### Mioled Comfort Series




<b>Gövde</b> Body	Alüminyum ekstrüzyon profil Aluminium extrusion profile	<b>Giriş Gerilimi</b> Input Voltage (V)	220-240	<b>Frekans</b> Frequency (Hz)	50-60
<b>LED</b>	SMD mid power	<b>Renk sel. ger. ind.</b> Colour Ren. In. (CRI)	>80	<b>IP Koruma</b> IP Protection	IP40
<b>Optik Kapak</b> Diffuser	Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal High transmission opal	<b>Güç Faktörü</b> Power Fac. (cos φ)	>0.95	<b>RAL Kodu</b> RAL Code	9016
<b>Sürücü</b> Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	<b>Opsiyonlar</b> Options	Triyak dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması.		
			Triaç dim application. Emergency lighting unit application up to 3 hours.		

### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

#### Light Distribution Curve



### Teknik Çizim Technical Drawing




### Kullanım Alanları

#### Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	 (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
108116	36	3200	4000	89	600x600x12	580x580	5	0,07	13,5
108117	36	3200	6500	89	600x600x12	580x580	5	0,07	13,5