

## Briled Serisi

### Briled Series



Gövde Body	Alüminyum Aluminium		
LED	SMD Mid power LED		
Optik Kapak Diffuser	Kristal cam Crystal glass		
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver		
Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.50	RAL Kodu RAL Code	7035

### Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5730 4680	5W Aplik 4000K	2	90	4000	45	60x95x160	6	0,090	5
5730 4670	2x5w Aplik 4000K	2x2	180	4000	45	60x95x250	6	0,013	8
5730 7530	5W Çimen Armatürü 4000K	2	100	4000	50	60x90x750	6	0,075	8,2