

LED Kapsül Serisi

LED Capsule Series



313459-313461



313460

Gövde Body	Alüminyum soğutucu + Plastik Aluminum cooler plastic	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	Duy Base	G4/G9
Hüzme Açısı Beam Angle	220°	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.50	Açma Kapama Sayısı On-Off	15000
Enerji Verimliliği Etiketli Energy Efficiency Label (EEL)	A+	Akım (A) Current	0,25	Kullanım Ömrü (sa) Life Time (h)	15000

Teknik Çizim Technical Drawing

Geniş çalışma aralığı sayesinde (-20..... +40C) her ortamda kullanılabilme özelliği vardır.
Can be used under all conditions with its broad operating temperature range (-20..... +40C).

Dahili sürücü sayesinde yardımcı elamanlara ihtiyaç duymadan kolay kurulum.
Internal driver enables easy installation without the need for ancillary elements.

Uzun ömürlü LED'ler sayesinde bakım masrafları minimize edilmiştir.
Maintenance costs are minimized thanks to long lifetime LED.


Minimum karbondioksit salınımı ile çevre dostu ve enerji verimlidir.
Environment and energy friendly with minimum carbonioxyde emission.

Lamba ömrü boyunca ışık akısı değişmez.
Luminous flux will not change during lamp life.

Diğer lambalara göre açma kapama sayısı 10 kata kadar daha uzundur.
Opening and closing number compared to other lamps are up to 10 times hinger.

Hemen aydınlatma.
Instant light

Civa içermez, dimlenemez.
%100 mercury free, non dimmable.



G4

G9

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Gerilim Voltage (V)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Enerji Tüketimi Power Consumption. (kwh/1000h)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
313459	G4	3	12 V _{DC}	270	3000	90	3	15x46	500	0,022	6
313460	G9	3	220 V _{AC}	270	3000	90	3	15x46	500	0,022	6
313461	G4	3	220 V _{AC}	270	3000	90	3	15x46	500	0,022	6