

## LED Kapsül Serisi

### LED Capsule Series



5983 1410-1430



5983 1420

Gövde Body	Alüminyum soğutucu + Plastik Aluminum cooler plastic	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	Duy Base	G4/G9
		Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.50		

### Teknik Çizim Technical Drawing

Geniş çalışma aralığı sayesinde (-20..... +40C) her ortamda kullanılabilme özelliği vardır.  
Can be used under all conditions with its broad operating temperature range (-20..... +40C).


Dahili sürücü sayesinde yardımcı elamanlara ihtiyaç duymadan kolay kurulum.  
Internal driver enables easy installation without the need for ancillary elements.

Uzun ömürlü LED'ler sayesinde bakım masrafları minimize edilmiştir.  
Maintenance costs are minimized thanks to long lifetime LED.

Minimum karbondioksit salınımı ile çevre dostu ve enerji verimlidir.  
Environment and energy friendly with minimum carbonioxyde emission.

Lamba ömrü boyunca ışık akısı değişmez.  
Luminous flux will not change during lamp life.

Diğer lambalara göre açma kapama sayısı 10 kata kadar daha uzundur.  
Opening and closing number compared to other lamps are up to 10 times hinger.



5983 1410

5983 1420

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Gerilim Voltage (V)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5983 1410	G4	3	12 V <sub>DC</sub>	270	3000	90	15x46	100	0,022	6
5983 1420	G9	3	220 V <sub>AC</sub>	270	3000	90	15x46	100	0,022	6
5983 1430	G4	3	220 V <sub>AC</sub>	270	3000	90	15x46	100	0,022	6