

Etanj Duyulu Polyester Bant LED Tüp Serisi


Etanj Duyulu Polyester Batten LED Tube Series



Gövde Body	Cam elyaf katkılı fiberglas GRP	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Işık Kaynağı Light Source	LED Tüp LED Tube	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
		Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9016
		Duy Base	G13 etanj duy G13 waterproof lamp holder		

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve



180.0 — 0.0 1x18W LED TUBE η: 100.00 %
270.0 — 90.0

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

60-120-150cm LED Tüp uygulamaları ile kullanılabilir.

Suitable for 60-120-150cm LED Tubes.

Pelsan LED Tüpler ile yüksek verimlilik sağlar, ekonomik çözüm sunar.
Pelsan LED Tubes provides high efficiency and affordable solution.

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
103200	1x18	1680*	4000-6500	93	1270x130x68	6	0,0591	12,3
103261	1x24	2230*	4000-6500	93	1560x130x68	6	0,0727	17,7
103210	2x18	3360*	4000-6500	93	1270x130x68	6	0,114	13,3
103268	2x24	4460*	4000-6500	93	1560x130x68	6	0,1389	18,7



EN 60598-2-1

*Yazılan elektriksel ve ışıksal değerler değerler Pelsan marka LED Tüp Gen3 model LED tüp takılı halde yapılan testler neticesinde elde edilen sonuçlardır.

Written electrical and photometric values are "Pelsan brand LED Tube Gen3" model LED tube is included results obtained in the results of tests.