

Mioled Aura Serisi

Mioled Aura Series



RF Kontrol
RF Control



CCT Değişirebilir
CCT Adjustable




Dimlenebilir
Dimmable

Dimlenebilir Dimmable	2700K	3000K	3500K	Ökalkanabilir Focusing	4000K	5000K	Uyandırır Awaking	6500K
	SABAH MORNING			ÖĞLEN NOON			AKŞAM EVENING	

Gövde Body	Alüminyum ekstrüzyon profil Aluminium extrusion profile	Giriş Gerilimi Input Voltage [V]	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal High transmission opal	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Opsiyonlar Options	3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması.	Emergency lighting unit application up to 3 hours.	


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve



180,00 0 45W LED η:100,00 %
270,00 90,0

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
108161	45	3375	Dinamik Beyaz / Dynamic White	75	595x595x22	5	0,1312	18