

## Mioled Konfor Serisi


### Mioled Comfort Series




|                         |   |   |  |                            |       |
|-------------------------|---|---|--|----------------------------|-------|
| Gövde<br>Body           | Elektrostatik alüminyum ekstrüzyon profil<br>Electrostatic aluminium extrusion profile  | Giriş Gerilimi<br>Input Voltage (V)         | 220-240  | Frekans<br>Frequency (Hz)  | 50-60 |
| LED                     | SMD mid power   | Renk sel ger. ind.<br>Colour Ren. In. (CRI) | >80  | IP Koruma<br>IP Protection | IP40  |
| Optik Kapak<br>Diffuser | UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA<br>High transmission PMMA opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire | Güç Faktörü<br>Power Fac. (cos φ)           | >0.95  | RAL Kodu<br>RAL Code       | 9016  |
| Sürücü<br>Driver        | Pelsan marka yüksek verimli<br>Pelsan high efficiency driver  | Opsiyonlar<br>Options                       | Triyak dim uygulaması.<br>3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. 4000/6500K renk sıcaklığı uygulaması.<br>Triac dim application.<br>Emergency lighting unit application up to 3 hours.<br>4000/6500K correlated colour temperature [CCT]. |                            |       |

### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

#### Light Distribution Curve



### Teknik Çizim Technical Drawing



### Kullanım Alanları

#### Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

| Ürün Kodu<br>Code No | Güç<br>Power (W) | Işık Akısı<br>Luminous Flux (lm) | Renk Sıcaklığı<br>Colour Temp. (K) | Etkinlik Faktörü<br>Luminous Effic. (lm/W) | Boyutlar<br>Dimensions (mm) a b c | Çizim<br>(mm) | Koli Adedi<br>Pcs/Pack | Koli Hacmi<br>Package Vol. (m <sup>3</sup> ) | Koli Ağırlığı<br>Package Weight (kg) |
|----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| 5615 9980            | 36               | 3200                             | 4000                               | 89   | 600x600x12                        | 580x580       | 5                      | 0,07   | 13,5                                 |
| 5615 9990            | 36               | 3200                             | 6500                               | 89   | 600x600x12                        | 580x580       | 5                      | 0,07   | 13,5                                 |