

Solar Floodlights Solar Projektör

Accra Solar Projektör



High quality battery, Life P04
Wireless easy setup
Remote control option

Yüksek kalite batarya, Life P04
Kablosuz kolay kurulum
Uzaktan kumanda opsiyonu

Solar Energy Specifications Solar Enerji Özellikleri

Autonomous Time Otonom Süresi	3 day 3 gün
Solar Panel Güneş Paneli	Monocrystalline Tek Kristalli
Solar Panel Voltage Güneş Paneli Gerilimi	6V
Charge Controller Şarj Kontrol Cihazı	PWM
Battery Type Batarya Tipi	LifeP04
Battery Voltage Batarya Gerilimi	1,5V
Charge and Discharge Cycle Şarj ve Deşarj Döngüsü	15.000
Photocell Fotosel	✓

Mechanical Specifications Mekanik Özellikler

Body Gövde	ABS
IP Rating IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection Alev Koruması	-
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	2x0,18
RAL Code Ral Kodu	9005
Mounting Type Montaj Tipi	Pole / Ground Direk / Zemin

Optical Specifications Optik Özellikler


Light Source Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector Reflektör	Plastic Plastik
Lens Lens	-
Diffuser Difüzör	Tempered Glass Temperli Cam
CRI	>70
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	6500K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle Işık Açısı	120°

Electrical Specifications Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	Off Grid Şebeke Dışı
Frequency Frekans	Off Grid Şebeke Dışı
Class Sınıf	III
LED Lifetime LED Ömrü	30.000h
Power Factor Güç Faktörü	-
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-5°C / +45°C
Standards Standartlar	EN60598-2-5, LM80, TM21

Options Opsiyonlar


Step DIM	-
Motion Sensor Hareket Sensörü	✓
RAL Code RAL Kodu	-
Marine Painting Marin Boya	-






Technical Drawing

Teknik Çizim



Light Distribution Curve


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi



180.0 — 0.0 — 270.0 — 90.0 — 1100.00%

Panel Technical Drawing

Panel Teknik Çizim



Luminaire Power Armatür Gücü (W)	Panel Dimensions Panel Boyutları (mm) a x b x c	Package Weight Koli Kilosu (kg)
50	290x350x15	0,338
100	178x269x70	0,876

Code No Ürün Kodu	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Battery Batarya (Ah)	Luminaire Dimensions Armatür Boyutu (mm) a x b x c	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m ³)	Total Package Weight Total Koli Ağırlığı (kg)
114064	355	6500	5	205x158x46	1	0,004	1,11
114065	820	6500	10	270x225x70	1	0,01	2,28

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.
Technical values has tolerance $\pm 7\%$ by the operating conditions.

Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.
Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak $\pm 7\%$ toleransa sahiptir.

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

