

Pendant Luminaires

Sarkit Armatürler

Nilä



Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

Body	Gövde	Metal
IP Rating	IP Sınıfı	IP20
IK Rating	IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection	Alev Koruması	-
Cable Gland	Kablo Rakor	-
Cable	Kablo	-
RAL Code	Ral Kodu	Black/White/Fuchsia/Red/Mint/Yellow Siyah/Beyaz/Fuşıya/Kırmızı/Mint/Sarı
Mounting Type	Montaj Tipi	Pendant Sarkit



Optical Specifications

Optik Özellikler

Light Source	Işık Kaynağı	-
Reflector	Reflektör	-
Lens	Lens	-
Diffuser	Difüzör	-
CRI		-
Colour Temperature	Renk Sıcaklığı	-
Photobiological Risk Group	Fotobiyolojik Risk Grubu	-
Beam Angle	Işık Açısı	-



Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler


Input Voltage	Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency	Frekans	50-60Hz
Class	Sınıf	II
System Lifetime	Sistem Ömrü	-
Power Factor	Güç Faktörü	-
Operating Temperature	Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards	Standartlar	EN 60598-2-1



Options


Opsiyonlar

DALI		-
1-10V		-
Step DIM		-
1hour Emergency Kit	1 Saat Acil Kit	-
3hour Emergency Kit	3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection	Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor	Radar Sensör	-
RAL Code	RAL Kodu	✓



Technical Drawing

Teknik Çizim



Code No Ürün Kodu	Type Tip	Base Duy	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) Øxh	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m³)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
208168	Black / Siyah	E27	-	-	-	340x240	1	-	-
208169	White / Beyaz	E27	-	-	-	340x240	1	-	-
208170	Fuchsia / Fuşıya	E27	-	-	-	340x240	1	-	-
208171	Red / Kırmızı	E27	-	-	-	340x240	1	-	-
208172	Mint	E27	-	-	-	340x240	1	-	-
208173	Yellow / Sarı	E27	-	-	-	340x240	1	-	-